

Intraplast® - Z

إنتر بلاست® - زد

إضافة لإنتاج مونه
غير قابلة للإنكماش

البيانات الفنية

النوع	رمادي
الكتافة (M°)	١٠,١ ± ٠,١ كجم / لتر
التعبئة	كيس ١ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
المواشر لأشعة الشمس	في مكان جاف بعيداً عن التعرض لـ التخزين

تعليمات الأمان

البيئة: لا تخلص من المادة في مجاري المياه أو التربة، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية.

النقل: لا خطورة فنى نقاوه.
احتياطات

الأمن: إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير.

السمية: غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

وصف المادة

إضافة على هيئة بودرة تساعد على إنتاج مونه ذاتيه السبولة وغير قابلة للإنكماش (جراوت) .

الاستعمالات

يستخدم إنتر بلاست® - زد لزيادة قوى التماسك عند عمل مونه الجراوت من الأسمنت والرمل والذي يستخدم في :

- مليء الفراغات والشروخ حول الكابلات عند عمل الخرسانات سابقة الإجهاد .
- أعمال تثبيت الترب .
- مليء الفراغات تحت الركائز فى المنتشرات المعدنية .
- تبطين الأنفاق .

المميزات

تنمي المونه المنتجه باستعمال إنتر بلاست® - زد بالخصائص التالية :

- مقاومة للصقىع .
- تحسین السبولة والإستabilية .
- زيادة قوّة الإنصالق والتتماسك .
- زيادة الحجم للمونه الرطب .
- القضاء على ظاهرة الإنكماش بعد الجفاف .

التطبيق والاستخدام

الجرعة :

▪ ٢ % من وزن الأسمنت
(كيس وزنه ١ كجم لكل ٥٠ كجم أسمنت)

الاستخدام :

▪ يضاف مباشرة إلى الأسمنت والماء في أثناء عملية الخلط كما يمكن إضافة الرمل بالكمية المطلوبة .

نصائح هامة :

▪ في حالة الخرسانة سابقة الإجهاد حيث يجرى صب المونه ميكانيكيًا يجب أن يتم الخلط لمدة ٤ دقائق .

▪ لا يصلح للاستعمال مع الأسمنت المحتوى على Fly Ash .