

دهان حماية بيتوميني
أساسه مائي

البيانات الفنية	
أسسود	اللون
٠,٠٥ ± ٠,٠٩ كجم / لتر	الكثافة (٢٠°م)
جرن عبوة ١٤ كجم براميل عبوة ٢٠٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الانتاج فسي العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن في مكان جاف في درجة حرارة لا تزيد عن ٥٤°م	التخزين

وصف المادة

سيكا بيتومين® - دبليو دهان بيتوميني أساسه مائي للحماية الدائمة للأسطح الخرسانة المعرضة لأنواع التربة الضارة .

الإستعمالات

يستعمل سيكا بيتومين® - دبليو لعزل وحماية الأساسات والبسرومات والخرسانات تحت الأرض المعرضة لمهاجمة الأملاح وكدهان واقى ضد الرطوبة والرشح .

المميزات

كدهان :

- سهل التطبيق (الفرشاة والرولة والرش اللاهوائي) .
- لا يحتاج الى تسخين ويطبق على البارد .
- يمكن تطبيقه على الأسطح الرطبة .
- معدل تغطية عالية للكيلوجرام .
- مناسب للعزل فى الأماكن المغلقة (لا يحتوى على مذيب) .
- يعتبر بعد تصلده مقاوم جيد للعوامل الجوية والكيمويات والأحماض .

التطبيق :

- بالفرشاة ، الرولة أو سدس الدهان .
- زمن الإنتظار بين كل وجه لا تقل عن ساعتين .
- ينصح دائماً بدهان وجهين متعامدين من المادة للوصول لأفضل نتيجة .
- إعتبرات هامة :
- لا يستخدم ملاصقا لمياة الشرب .

تعليمات الأمان

- البيئسة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- النقل : لا خطورة فى نقله .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

التطبيق والإستخدام

معدل الإستخدام :

- ٠,٣٥ - ٠,٤٠ كجم / م^٢ للوجه الأول
- ٠,١٥ - ٠,٢٠ كجم / م^٢ للوجه الثانى

ويعتمد ذلك على مسامية السطح

تحضير السطح :

- يجب أن يكون السطح نظيف وخالى من الزيوت والشحوم ، خالى من المياة الراكدة وأى جزيئات حرة ملتصقة .

التخفيف :

- يضاف من ١٠ - ٢٠ % من المياة الى سيكا بيتومين® - دبليو للوجه الأول مع التقليب المستمر للوصول الى القوام المتجانس للمادة .