

دهان إيبوكسي ملون
للأرضيات الخرسانية

البيانات الفنية

مركب (أ) ملون	اللون
مركب (ب) شفاف	
مركب (أ + ب) عبوة ٥ كجم	الثافة (٢٠ م°)
مركب (أ + ب) ٤ كجم	النوع
٢ أشهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة	الصلاحية
في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والصقيع	التخزين

تعليمات الأمان

البيئة : لا تخلص من المادة في مجاري الماء أو التربة، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية.

النقل : لا خطورة في نقله.

احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإبستشار الطبيب دون تأخير.

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

وصف المادة

مادة دهان ملون من مركبين أساسه راتنج إيبوكسي يحتوى على مذيب.

الاستعمالات

- دهان ملون للأسطح والأرضيات المعرضة للأحمال والكيماليات.
- يستعمل في صالات الإنتاج والتخزين وأماكن إنتظار السيارات.
- مناسب للأماكن الداخلية ومصانع الأغذية.

المميزات

- يتميز سيكافلور - ٢٦٤ بالخواص التالية:
- مقاومة عالية للأحمال والكيماليات.
- يحتوى على مذيب وسريع الجفاف وملون.
- سهل التطبيق ومقاومة للبرى والإحتكاك.

التطبيق والاستخدام

الجرعة : معدل الإستهلاك النظري لطبقة سماكة ١٠٠ ميكرون هو ٢٥ - ٣٠ كجم / م².

الاستخدام

- يتم تجهيز السطح ونظافته ودهانه بمادة سيكا فلور ١٦١ برايم.
- يتم خلط كل مركب من المادة على حدة ميكانيكياً.
- يتم تقليل الخليط لمدة ٣ دقائق للحصول على القوام المناسب.
- يتم الدهان على السطح المجهز بإستعمال الفرشاة في أول طبقة ويمكن إستعمال الرولة في الطبقة الثانية مع الضغط الجيد على السطح.
- أقصى فترة إنتظار بين الطبقتين يومان.