

البيانات الفنية	
اللون	سائل بني
الكثافة (م ^{٢٠})	١,٠٩ ± ٠,٠٠٥ كجم / لتر
التعبئة	جراركن ٢٠,٥ كجم براميل ٢٢٠ كجم تتكات حسب الطلب
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

- البيئـة :** لا تسكب المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- النقل :** لا خطورة فى نقله .
- إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء واستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

وصف المادة

إضافة سائلة للخرسانة تعمل كملدن على الكفاءة وكعامل لتقريب نفاذية الخرسانة . مطابق للمواصفات الأمريكية والبريطانية ASTM C 494-81 type A

الإستعمالات

يستعمل بلاستوكريت® - إن فى الخرسانات الخاصة بالمنشآت الحاجزة للمياه مثل :

- حمامات السباحة .
- السدود والخزانات والقنوات .
- أعمال المجارى وأنفاق الصرف الصحى .

وحيث يتطلب الأمر إستعمال الخرسانة القليلة النفاذية والعازلة .

المميزات

- يتميز بلاستوكريت® - إن بالخواص التالية :
- زيادة قابلية التشغيل دون زيادة محتوى الماء فى الخرسانة .
 - يسمح بالدمك بسهولة أكثر بما ينتج عنه خرسانة كثيفة قليلة المسامية .
 - زيادة قوة وعمر الخرسانة (زيادة التحمل والمقاومة مع الزمن) .
 - تقليل الإنكماش .
 - خالى من الكلوريدات ولا يتلف حديد التسليح .

التطبيق والإستخدام

معدل الإستخدم :

- ٠,٥% بالوزن من الأسمنت .
- ويتوافق بلاستوكريت® - إن مع جميع أنواع الأسمنت البورتلاندى بما فيه S.R.C الأسمنت المقاوم للكبريتات .

الإستخدام :

- يضاف مباشرة الى ماء الخل قبل إضافتها للخلطة الخرسانية الجافة .