

البيانات الفنية	
أصل فرشاف	اللون
مركب (أ) ١,٦ كجم / لتر مركب (ب) ١,٠ كجم / لتر	الكتافة (٢٠ م°)
المجموعة (أ + ب) ١٥ كجم	التبغية
٢ أشهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة	الصلاحية
فلي مكان جاف بين +٥٠ م° و +٣٠ م°	التخزين

وصف المادة

دهان برايمر من مركبين منخفض اللزوجة أساسه راتنج الإيبوكسي.

الاستعمالات

يستعمل كبرايمر ومادة رابطة على الآتي :

- الخرسانة والجحارة الطبيعية والمونة الإيبوكسية .
- المونة الأسمنتية ، البياض ، أسمنت الأسبيستوس .
- دهان الأرضيات الإيبوكسية الذاتي التسوية ومنون الإصلاح الإيبوكسية .

المميزات

- تغلغل وتشرب جيد مع قوة التصاق عالية .
- سهل الإستخدام ويمكن إستعماله في درجات حرارة منخفضة حتى +١٠ م° .

التطبيق والإستخدام
التغطية :

- طبقة دهان برايمر :
- مركب أ : ب = ٢ : ١ بالحجم أو بالوزن
معدل الاستهلاك ٠,٢ - ٠,٥ كجم / م°
تبعاً لظروف السطح .

تحضير السطح :

- يجب أن تكون الأسطح نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم ، وأى لباني أسمنت أو أى جزيئات حرة ويجب أزالة أى طبقات غير متماسكة أو أى مادة غريبة ميكانيكياً ويجب أن تكون قوة الشد للسطح على الأقل ١٥ ن / مم² .

الخلط :

- يخلط مركب أ في وعاء نظيف ثم أضف مركب ب مع التقليب ميكانيكياً لمدة ٣ دقائق على الأقل .
- إنتظر بعد الخلط لمدة دقيقة لأن التسمح للهواء بالخروج .

التطبيق :

- يتم دهان المادة على السطح وتوزيعها بالتساوي بإستخدام الرولة أو الفرشاة .