سيكا بلج®

Sika Plug®

مادة أسمنتية مانعة للمياة
سريعة الشك

وصف المادة

مونة اساسها أسمنتى بورتلاندى سريع الشك مانع لنفاذية الماء .

الإستعمالات

تستعمل سيكا بلج® بعد الخلط بالماء لعمل مونة تعمل على منع التسرب للمياة بسرعة كبيرة وذلك لجميع الأسطح الخرسانية والمعدنية والخشبية وذات كفاءة فى مشاريع الصرف الصحى ومحطات المياة وحمامات السباحة والأنفاق .

المميزات

تتميز سيكا بلج® بالخواص التالية :

- سرعة شك فائقة مع إلتصاق قوى بالخرسانة والطوب .
- مقاومة عالية لمحتويات مياة الصرف .
- للإستخدام الرأسى والأفقى وكذلك الأماكن الداخلية والخارجية .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- يخلط بالماء للحصول على القوام المطلوب مع مراعاة أقصى نسبة لمياه الخلط ١ : ٤ مياه .

الإستخدام :

- بعد الخلط مباشرة يتم ملىء فتحة التسرب بالمادة المخلوطة . وبالنسبة للفتحات الكبيرة يتم عمل الفورم المناسبة .
- يتم الضغط على مكان التسرب بالمادة بإستخدام القفاز المطاطى حتى يتوقف التسرب تماماً .

البيانات الفنية	
اللون	رمادى
الكثافة (٢٠°م)	١,٧ كجم / لتر
التعبئة	أكياس ١ ، ٥ كجم شكاير ٢٥ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فى نقله .

إحتياطات الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .