

مادة رابطة إيبوكسية
عالية الكفاءة

| البيانات الفنية | |
|-----------------|---|
| اللون | رممادى فاتح |
| الكثافة (٢٠ م) | مركب (أ + ب) ١,٤ كجم / لتر |
| التعبئة | مركب (أ + ب) عبوة ٥ كجم |
| الصلاحية | ٢٤ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية |
| التخزين | يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف |

وصف المادة

سيكا ديور® - ٣٢ عامل رابط ولاحم ، ثنائى التركيب خالى من المذيبات ، أساسه من إيبوكسى مختار بعناية فائقة .

الإستعمالات

تعد قوة التماسك والربط التى يمدها سيكا ديور® - ٣٢ أقوى من مقاومة الشد بالخرسانة نفسها ولذا فهو مناسب للإستعمال لأى ربط إنشائى بين الخرسانة الجديدة والقديمة ، ويمكن إستعمال سيكا ديور® - ٣٢ كعامل ربط للمونة ، الصلب ، الحديد .. إلخ .

المميزات

يوجد سيكا ديور® - ٣٢ فى درجتين مختلفتين من حيث سرعة الشك، العادى (NP) ، البىء (LP) ومن مميزاته الأخرى :

- سهل الإستخدام و قوة شد عالية .
- لا يتأثر بالرطوبة ، خالى من المذيبات .
- كفاءة عالية حتى على الأسطح الرطبة .
- يعمل فى درجات الحرارة المنخفضة .

التطبيق والإستخدام

التغطية :

■ ٠,٣ - ٠,٨ كجم / م^٢ تبعاً لحالة السطح .

تحضير السطح :

■ يجب أن تكون قوية ومتماسكة ونظيفة وخالية من الجزيئات الحرة المفككة والرملية والميساة الراكدة ، يجب إزالة أى طبقات أو لبانى الأسمنت .

الخط :

■ أخلط مركبى (أ + ب) بإستعمال مروحة التقلب متصلة بخلاط كهربى ذو سرعة بطيئة حتى تحصل على خليط متجانس .

التطبيق :

■ بعد الخليط مباشرة ضع الخليط على السطح بإستعمال فرشاة ، رولة ، الرش .
■ صب الخرسانة الجديدة فى خلال وقت السماح بالتشغيل طالما أن السطح مسازال ليناً (لم يتصلب بعد) .

تعليمات الأمان

البيئية : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل : لا خطورة فى نقله .

إحتياطات

الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .

السمية : تصنيف ٤ طبقاً لقواعد الصحة والأمان السويسرية السائدة .